



- Prva potpuno automatska mašina za balansiranje točkova.

- Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na 15" LCD TFT SVGA ravnom kolor monitoru
- 4 Vrste točkova i 5 aluminijumskih programa, automatsko prepoznavanje vrste točka, vrste felge i pozicije tegova uz pomoć CCD tehnologije

- VPM*

- Revoluciona tehnologija merenja debalansa

- AUTOMATIC SHAPE*

- Automatski transfer podataka o razdaljini između felge i mašine, prečnika i širine felge uz pomoć CCD kamere sa laserom i ultrazvučnim senzorom

- GEODATA*

- Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova i dodatna ruka za uzimanje širine felge i pričvršćenje tegova

- HSP*

- Program za sakrivanje tegova iza kraka felge

- HOS*

- Program za optimizaciju i smanjenje debalansa

- Program za balansiranje PAX točkova

- 220 o/min, vreme merenja 3 sec

- Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova

- MZV*

- brzi adapter sa odstožnikom i 3 konusa od 42-77, 74-99 i 96-116 mm

- Maksimalna težina točka 70 kg

- Tačnost 1g

- Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak

- ASS*

- automatsko zaustavljanje na mestu prvog tega po završenom merenju i automatsko pomeranje točka na mesto drugog tega pomoću START tastera

- Napajanje 1/N/PE 200-240V 50-60Hz

- Poklopac za točak koji se uvlači

- Svetlo za osvetljenje i ogledalo za pogled na unutrašnjost felge

- Kompatibilna sa ASA mrežom

- POWER*

- elektromagnetni adapter za automatsko pričvršćenje točka

OPCIJE:

- klešta za tegove

* - sistemi zaštićeni internacionalnim patentom od strane firme **HOFMANN**