



- Mašina za balansiranje teretnih točkova
- Digitalna tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na velikom LC displeju
- 2 kamionska programa, 2 vrste točkova, 5 putničkih programa i aluminijumski programi
- **2D SAPE*** - Automatski transfer podataka o razdaljini između felge i mašine, kao i prečnika, širina felge se unosi rotacijom točka
- **KPS*** - Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova
- **HOS*** - Program za optimizaciju i smanjenje debalansa
- 100 o/min, vreme merenja od 15 do 30 sec
- Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova
- **TRUCK** - adapter sa odstožnikom i konusom od 120-174mm, standard setom sa konusima od 198-225 i 270-286,5 mm i profesionalnim setom sa 3,4 i 5 kraka
- Maksimalna težina točka 250 kg
- Maksimalne dimenzije točka:
 - širina: 530 mm
 - prečnik: 950 mm
- Tačnost 1 g
- Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak
- Zaustavljanje po završenom merenju
- Napajanje 1/N/PE 200-240V 50-60Hz
- Poklopac za točak koji se podiže
- Pneumatska dizalica za podizanje točka

OPCIJE:

- adapter sa konusima za putnička vozila
- šestar za uzimanje širine felge
- klešta za tegove

* - sistemi zaštićeni internacionalnim patentom od strane firme **HOFMANN**